



Теплоизоляция для труб **ИЗОПАЙП АЛ** предназначена для изоляции систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения в жилых, служебных, общественных зданиях и учреждений, а так же для теплоизоляции производственных трубопроводов широкого назначения.

Плотность, кг/м<sup>3</sup> ..... 22 ÷ 25  
 Коэффициент теплопроводности, Вт/м<sup>2</sup> °С ..... 0,03  
 Температура использования, °С ..... - 80 ÷ +130  
 Огнестойкость ..... Г 2

стальные трубы			20		25		30		40		50	
Ø дюймы	Ø внешний, мм	Ø условный проход	размер	Руб./м	размер	Руб./м	размер	Руб./м	размер	Руб./м	размер	Руб./м
1/2"	21,3	15	22/20	<b>66,08</b>	22/25	<b>79,29</b>	22/30	<b>98,56</b>				
3/4"	26,9	20	28/20	<b>75,18</b>	28/25	<b>80,64</b>	28/30	<b>112,15</b>	28/40	<b>138,55</b>		
1"	33,7	25	35/20	<b>88,25</b>	35/25	<b>91,84</b>	35/30	<b>120,85</b>	35/40	<b>148,85</b>		
1 1/4"	42,4	35	42/20	<b>98,05</b>	42/25	<b>120,34</b>	42/30	<b>134,75</b>	42/40	<b>158,4</b>		
			48/20	<b>102,96</b>			48/30	<b>141,75</b>	48/40	<b>160,55</b>	48/50	<b>204,10</b>
	57		57/20	<b>111,6</b>	57/25	<b>123,71</b>	57/30	<b>150,77</b>	57/40	<b>168,25</b>	57/50	<b>206,45</b>
2"	60	50	60/20	<b>115,6</b>	60/25	<b>124,71</b>	60/30	<b>153,75</b>	60/40	<b>187,25</b>	60/50	<b>211,00</b>
2 1/2"	76,1	65			76/25	<b>130,42</b>	76/30	<b>169,98</b>	76/40	<b>209,85</b>	76/50	<b>237,35</b>
3"	88,9	80			89/25	<b>155,16</b>	89/30	<b>199,65</b>	89/40	<b>228,25</b>	89/50	<b>281,65</b>

Цена приведена с учетом НДС(18%)

18.03.2010 г.

#### Упаковка

Изоляция поставляется в картонных коробах 1010x400x600 мм.  
 Материал сертифицирован.

ООО «Крокус-Вест»  
 121087 г. Москва,  
 Промышленный пр-д, дом 5  
 тел: (495) 782-2277; 974-2127  
<http://www.crokus-west.ru>  
 e-mail: [crokus-west@mail.ru](mailto:crokus-west@mail.ru)

