



ООО «ИЗОПАЙП ТРЕЙД»

г. Москва, Береговой проезд, д. 3, стр. 10, тел.: (495) 782 22 77; факс: (499) 148 82 73 www.crokus-west.ru



ИЗОПАЙП К - теплоизоляция из жесткого пенополиуретана для труб канализации загородного дома внешним диаметром **110** мм. Выпускается в виде полуцилиндров толщиной **35** мм. Материала представляет собой мелкоячеистую структуру с ячейками замкнутого типа. Наружная поверхность теплоизоляции может быть покрыта влагостойким материалом (полимером или фольгой). Также выпускается ИЗОПАЙП К без покрытия. Полуцилиндры надежно соединяются между собой «в четверть», в продольном и поперечном направлениях.



Технические характеристики

Плотность, кг/м ³	50
Допустимая нагрузка, кг/см ²	1,93
Коэффициент теплопроводности λ ₀ , Вт/м·°С.....	0,028
Термическое сопротивление R _{ст} , м °С/Вт	2,80
Водопоглощение за 24 часа, кг/м ³	0,1 – 0,2
Долговечность, лет	не менее 30

Наименование	Единица измерения	Цена, руб. (с НДС)
ИЗОПАЙП К 110/1000 фольгированная	м (2 шт.)	516.00
ИЗОПАЙП К 110/1000 без покрытия	м (2 шт.)	450.00
ИЗОПАЙП К 110/940 фольгированная	м (2 шт.)	516.00
ИЗОПАЙП К 110/940 без покрытия	м (2 шт.)	450.00
Отвод ИЗОПАЙП К 90*без покрытия	шт.	475.00
Отвод ИЗОПАЙП К 45*без покрытия	шт.	475.00

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Цена, руб. (с НДС)
Клей* однокомпонентный для ППУ (пластиковое ведро), 1000 мл	шт.	550.0
Клей* однокомпонентный для ППУ (картридж под пистолет), 310 мл	шт.	250.00
Лента алюминиевая самоклеящаяся 50мм x 50м	шт.	250.00
Хомут-стяжка пластиковый** (720 мм)	шт.	20.00

* Расход клея ~ 300 г/м² или 10 п. м

** Расход хомутов 2 шт. на 1 п. м

26.06.2017 г.

Изоляция поставляется в картонных коробах (1020x360x490 мм) по 6 п. м (12 шт.)

